



ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA

	Envases Lts.	
Mobil 1 - 5W-50	1	Máxima protección y rendimiento, 100% sintético
Mobil 1 - 5W-50	4	Recomendado por Porsche.
Mobil Super S 10W-40	1	Tecnología sintética para motores de alto
Mobil Super S 10W-40	4	desempeño. Especial para motores de última
Mobil Super S 10W-40	208	generación. API SL, CF,MB 229.1.VW 505.00
Mobil Super XHP 20W-50	1	Exclusiva fórmula con Xtra High Protection
Mobil Super XHP 20W-50	4	para motores a gasolina de autos modernos y
Mobil Super XHP 20W-50	19	camiones de aspiración natural o turbocargados
Mobil Super XHP 20W-50	60	y motores diesel automotrices. Sobrepasa los
Mobil Super XHP 20W-50	208	requerimientos API SL/SJ/CF, VW 501.01/505.00, MB 229.1
Mobil Super CNG 20W-50	4	Multigrado de alta calidad para vehículos que usan Gas Natural Comprimido. API SL.
Mobil Super 20W-50	1	Multigrado de viscosidad prolongada, para
Mobil Super 20W-50	4	vehículos con motores a gasolina.
Mobil Super 20W-50	19	Especialmente aquellos con más recorrido.
Mobil Super 20W-50	60	API SF/CC.
Mobil Super 20W-50	208	
Mobil Heavy Duty 40	4	Lubricante de relleno de calidad superior. API SF.
Mobil Motor Oil 40	1	Monogrados con alta resistencia a la oxidación.
Mobil Motor Oil 40	4	Recomendados para vehículos antiguos y
Mobil Motor Oil 40	208	motores que presentan mayor desgaste.
Mobil Motor Oil 50	1	API SE.
Mobil Motor Oil 50	4	
Mobil Motor Oil 50	208	

ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES DIESEL

Mobil Delvac 1	3,785	Lubricante sintético de Alto Desempeño para Motores
Mobil Delvac 1	19	Diesel Turbocargados. API CI-4 Plus/SL; VDS-3 MB 228.5,
Mobil Delvac 1	208	Mack EO-N Premium Plus 03.
Mobil Delvac 1 SHC	19	Lubricante sintético para Motores Diesel
Mobil Delvac 1 SHC	208	API CF; MB 228.5; VDS-3; MTU Tipo 3.
Mobil Delvac MX 15W-40	1	Aceite Premium para Motores Diesel y Gasolina.
Mobil Delvac MX 15W-40	4	API CI-4, CH-4, CG-4, CF, SJ. ACEA E5-99, E3-96, B4-98,
Mobil Delvac MX 15W-40	19	A3-98; MB 228.3, 229.1; Volvo VDS-2, VDS-3;
Mobil Delvac MX 15W-40	208	MAN M 3275; Mack EO-M Plus.
Mobil Delvac Super 1300 15W-40	1	Proporciona un desempeño sobresaliente en los moder-
Mobil Delvac Super 1300 15W-40	4	nos motores diesel de alto rendimiento, turbocargados
Mobil Delvac Super 1300 15W-40	19	y de aspiración natural, que trabajen bajo condiciones
Mobil Delvac Super 1300 15W-40	208	severas. Excede requisitos API CG-4, CF-4, CF, SH; Allison C-4; Mack EO-L; ACEA E2-98/E2-96/A2-96; M. B. 228.1; VW 501.01/505.00 (10.91) y Volvo VDS.
Mobil Delvac Super 20W-50	1	Para motores diesel de aspiración natural y turboalimen-
Mobil Delvac Super 20W-50	4	tados con grandes períodos de operación que presentan
Mobil Delvac Super 20W-50	19	consumos de aceite elevados. Excede los requerimientos
Mobil Delvac Super 20W-50	208	de la clasificación API CF-4/SG.
Mobil Diesel Turbo 25W-50	19	Tecnología API CF-4
Mobil Diesel Turbo 25W-50	208	
Mobil Delvac 1330	4	Para motores diesel de alta potencia tanto
Mobil Delvac 1330	19	turbocargados como de aspiración natural, como
Mobil Delvac 1330	208	los utilizados en el transporte de pasajeros y de
Mobil Delvac 1340	1	carga, equipos de movimiento de tierras,
Mobil Delvac 1340	4	tractores y motores de servicio estacionario.
Mobil Delvac 1340	19	Cumple con API CF/SF; Daimler Benz 227.0.
Mobil Delvac 1340	208	
Mobil Delvac 1350	19	
Mobil Delvac 1350	208	

Mobil Delvac 1440	1	Para motores diesel de alto desempeño.
Mobil Delvac 1440	4	Especial para casos en que el Diesel posea un contenido de azufre superior al 1%.
Mobil Delvac 1440	19	
Mobil Delvac 1440	208	API CF/SF; MB 228.2
Mobil Delvac 1450	19	
Mobil Delvac 1450	208	
Mobil Delvac 1140	1	Para motores diesel de potencia media a baja.
Mobil Delvac 1140	4	Los grados más livianos pueden utilizarse en sistemas hidráulicos.
Mobil Delvac 1140	19	
Mobil Delvac 1140	60	Cumple las especificaciones API CC.
Mobil Delvac 1140	208	
Mobil Delvac 1150	19	
Mobil Delvac 1150	208	

ACEITES LUBRICANTES DE ALTO DESEMPEÑO PARA MOTOS DE 2T, 4T Y TRANSMISIONES

Mobil 1 Racing 2T	1	Aceite 100% sintético para motores de 2 tiempos, especial para competición. API TC; JASO FC; ISO E-GC/E-GD.
Mobil 1 Racing 4T	1	Aceite 100% sintético para motos de cuatro tiempos. SAE 15W-50. API SH/CF.
Mobil Super 2T	0,5	Motores de 2 tiempos de motos. JASO FB, API TC
Mobil Super 2T	1	
Mobil Super 4T	1	Motores de 4 tiempos de motos. SAE 20W-50. API SH.

ACEITES PARA MOTORES FUERA DE BORDA

Mobil Outboard Plus	0,5	Calidad premium para motores fuera de borda de 2 tiempos. No tóxico. NMMA-TC-W 3, API TC.
Mobil Outboard Plus	1	
Mobil Outboard Plus	20	
Mobil Outboard Plus	208	

ACEITES LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES

Mobilube SHC 75W-90	20	Sintético de extrema presión para engranajes automotrices. API GL-5, Mack GO H/S, API MT-1
Mobilube SHC 80W-140	19	

Mobilube HD Plus 80W-90	1	Características de extrema presión. Para la lubricación de engranajes de diferenciales y transmisiones de automóviles, vehículos de carga y pasajeros y de equipo agrícola que trabajan bajo condiciones severas de operación. API GL-5; API MT-1; Mack GO-J.
Mobilube HD Plus 80W-90	4	
Mobilube HD Plus 80W-90	19	
Mobilube HD Plus 80W-90	60	
Mobilube HD Plus 80W-90	208	
Mobilube HD Plus 85W-140	4	
Mobilube HD Plus 85W-140	19	
Mobilube HD Plus 85W-140	60	
Mobilube HD Plus 85W-140	208	
Mobilube HD-A 85W-90	19	Lubricante Premium para transmisiones y diferenciales de automóviles. API GL-5; M.B. 235.0.
Mobilube HD-A 85W-90	208	
	19	
Mobilube HD LS 80W-90	60	Diferencial con deslizamiento limitado. API GL-5
Mobilube HD LS 80W-90	208	
Mobilube GX-A 80W	19	Para transmisiones automotrices sincronizadas y transejes. En general cajas ZF de autos, camiones y buses. API GL-4; MB 235.1; ZF TE-ML-02A y 08A.
Mobilube GX-A 80W	60	
Mobilube GX-A 80W	208	
Mobilube GX 80W-90	19	Para transmisiones automotrices sincronizadas y transejes. En general cajas ZF de autos, camiones y buses. API GL-4.
Mobilube GX 80W-90	208	
Mobil ATF D/M	19	Fluido para transmisiones automáticas. Dexron III de G.M., Ford Mercon ATF, Allison C-4
Mobil ATF D/M	208	
Mobil ATF 220	1	Para transmisiones automáticas y direcciones y sistemas hidráulicos que recomiendan un fluido Dexron II.
Mobil ATF 220	4	
Mobil ATF 220	19	
Mobil ATF 220	208	
Mobil ATF 200	19	Fluido para transmisiones automáticas. General Motors Tipo A Sufijo A
Mobil ATF 200	208	
Mobilfluid 422	19	Transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos húmedos.
Mobilfluid 422	60	

Mobilfluid 422	208	Massey Ferguson M1135/M1141, CAT TO-2.
Mobilfluid 424	19	Transmisiones, sist. hidráulicos, frenos húmedos.
Mobilfluid 424	60	John Deere JD20C, Ford New Holland
Mobilfluid 424	208	M2C134D, Allison C-4, Cat TO-2.
Mobil Delvac Hydraulic 10W	19	Aceite para sistemas hidráulicos de equipos fuera de
Mobil Delvac Hydraulic 10W	208	carretera. API CC; Vickers 35VQ25.
Mobiltrans HD 10W	19	Recomendado para la lubricación de la transmisión
Mobiltrans HD 10W	208	y tren de fuerza de los equipos Caterpillar.
Mobiltrans HD 30	19	Asimismo, es adecuado para los mandos finales y
Mobiltrans HD 30	208	diferenciales de equipos Caterpillar, en donde se
Mobiltrans HD 50	19	recomiende un aceite que cumpla con las
Mobiltrans HD 50	208	especificaciones Caterpillar TO-4 y Allison C-4.
Mobiltrans HD 60	19	Caterpillar TO-4, Allison C-4, API GL-3,
Mobiltrans HD 60	208	Vickers 35VQ25 y FZG (etapa 10).

GRASAS AUTOMOTRICES

Mobil 1 Synthetic Grease	0,4	Grasa 100% sintética. NLGI 2.
Mobilgrease XHP 222	0,4	Grasa Premium a Base de Jabón complejo de Litio
Mobilgrease XHP 222	19	Color Azul. NLGI 2
Mobilgrease XHP 222	181	
Mobilgrease MP	0,5	Automotriz multipropósito resistente al agua y
Mobilgrease MP	16	al calor. Color Café.
Mobilgrease MP	54	NLGI 2.
Mobilgrease MP	181	
Mobilgrease Special	16	Automotriz multipropósito con 3% bisulfuro de
Mobilgrease Special	54	Molibdeno. (Jabón de Litio) Color Gris Oscuro.
Mobilgrease Special	181	NLGI 2.
Chassis Grease EP	0,5	Grasa de gran adhesividad para chasis.
Chassis Grease EP	16	Color Ambar.
Chassis Grease EP	54	NLGI 2

Chassis Grease EP 181

ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant	0,34	Lubricante sintético multipropósito.
Mobil Special 2T	0,5	Para motores pequeños de dos tiempos
Mobil Special 2T	19	enfriados por aire como motosierras, cortadoras
Mobil Special 2T	208	de pasto y motocicletas JASO FB.
Mobil Permazone	19	Anticongelante / Refrigerante para sistemas de
Mobil Permazone	208	enfriamiento por agua durante todas las épocas
		del año. ASTM D-3306; ASTM D-4985; GM 1899M.
Mobil Permazone (Ready To Use)	1	Anticongelante / Refrigerante prediluido al 50%
Mobil GS 333 Extra	208	Anticongelante para sistema de enfriamiento para
		motores Mercedes Benz. MB 7700.00 y MB 325.
Mobil Brake Fluid DOT-4	0,355	Fluido sintético para sistemas de frenos de
Mobil Brake Fluid DOT-4	1	disco y tambor de todo tipo de vehículos
Mobil Brake Fluid DOT-4	19	DOT-4.
Mobil Brake Fluid DOT-4	199	
Mobil Handy Oil	0,15	Lubricante multipropósito de uso doméstico.

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL AUTOMOVIL

Silicona	0,44	Aerosol
Cera para Autos	0,3	Cera Crema
Restaurador de Gomas	0,44	Aerosol
Anticorrosivo	0,315	Aerosol

AGUAS COPEC

Agua Lavaparabrisas	1	Formulada con detergentes biodegradables.
Agua Desmineralizada	1	Formulada especialmente para ser usada en baterías,
Agua Desmineralizada	5	evita la corrosión y la formación de depósitos. También
		es ideal para planchas a vapor y tintorerías.

Agua Verde	1	Formulada especialmente para sistemas de enfriamiento cerrado, evita la oxidación, la acumulación de depósitos y la corrosión. Esta agua es ideal para radiadores.
Agua Verde	5	

ACEITES LUBRICANTES INDUSTRIALES, MINERIA, CONTRATISTAS, FORESTALES, AGRICOLAS, PESQUEROS.

Mobil Almo 525	19	Lubricantes para perforadoras neumáticas de roca, y en general para todo equipo neumático como remachadoras, martillos, barrenos, cortadoras, etc. Mobil Almo 525: Para herramientas neumáticas percusivas/rotatorias livianas. Mobil Almo 527 y 529: Para operaciones de trabajo pesado/temperatura de operación media. Mobil Almo 530 y 532: Para condiciones de temperatura alta o de servicio severo.
Mobil Almo 525	208	
Mobil Almo 527	19	
Mobil Almo 527	208	
Mobil Almo 529	19	
Mobil Almo 529	208	
Mobil Almo 530	208	
Mobil Almo 532	19	
Mobil Almo 532	208	
Gargoyle Arctic Oil C - Heavy	19	Compresores de refrigeración recíprocos y rotatorios (no apto para dióxido de Azufre).
Gargoyle Arctic Oil C - Heavy	208	
Gargoyle Arctic Oil 300	19	Compresores de refrigeración con sistemas de refrigeración miscibles y no miscibles con el aceite.
Gargoyle Arctic Oil 300	208	
Mobil 600W Cylinder Oil	19	Cilindros de máquinas a vapor y reductores de tornillo sin fin que operan a altas velocidades.
Mobil 600W Cylinder Oil	208	
Mobilgear 626	19	Lubricantes de extrema presión para transmisiones de engranajes industriales circulación o salpique y para condiciones de cargas elevadas o de impactos. También son adecuados para lubricar los rodamientos que forman parte de estos sistemas de transmisión. Cuando se aplican a conjuntos sinfin-corona debe mantenerse una temperatura de operación inferior a los 95°C.
Mobilgear 626	208	
Mobilgear 627	19	
Mobilgear 627	208	
Mobilgear 629	19	
Mobilgear 629	208	
Mobilgear 630	19	
Mobilgear 630	208	
Mobilgear 632	19	
Mobilgear 632	208	
Mobilgear 634	19	
Mobilgear 634	208	
Mobilgear 636	19	

Mobilgear 636	208		
Mobiltac MM	17	Engranajes abiertos con sistemas de lubricación por baño, que operan con altas cargas y baja velocidad.	
Mobiltac MM	191		
Mobiltac 275 NC	17	Lubricantes no clorados para Palas de Minería.	
Mobiltac 275 NC	191		
Mobil Gear Lube 375 NC (Spray)	0,368	Lubricantes no clorados y sin plomo para la lubricación de engranajes abiertos altamente cargados, incluyendo aquellos que operan a altas temperaturas, por ejemplo, engranajes abiertos en hornos de cemento y grandes engranajes en molinos de proceso de minerales.	
Mobiltac 325 NC	17		
Mobiltac 325 NC	181		
Mobiltac 375 NC	17		
Mobiltac 375 NC	181		
Mobil DTE Oil AA	19	Lubricantes de alta calidad para turbinas industriales de vapor o hidráulicas y sistemas de circulación. Sus aditivos le otorgan una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica y altas características anticorrosivas y antiherrumbrantes.	
Mobil DTE Oil AA	208		
Mobil DTE Oil BB	19		
Mobil DTE Oil BB	208		
Mobil DTE Oil Extra Heavy	19		
Mobil DTE Oil Extra Heavy	208		
Mobil DTE Oil Heavy	19		
Mobil DTE Oil Heavy	208		
Mobil DTE Oil Heavy Medium	19		
Mobil DTE Oil Heavy Medium	208		
Mobil DTE Oil Medium	19		
Mobil DTE Oil Medium	208		
Mobil DTE Oil Light	19		
Mobil DTE Oil Light	208		
Mobil EAL 224 H	19		Aceite hidráulico BIODEGRADABLE y NO tóxico para sistemas hidráulicos y de circulación.
Mobil EAL 224 H	208		
Mobil Hydraulic AW 32	208	Aceite hidráulico antidesgaste para la mayoría de los sistemas hidráulicos con bombas de engranajes, de pistones radiales, axiales y de paletas, donde las presiones y velocidades requieren un producto antidesgaste.	
Mobil Hydraulic AW 46	208		
Mobil Hydraulic AW 68	208		
Mobil Hydraulic AW 100	208		

Mobil DTE Oil 24	19	Aceite hidráulico antidesgaste de calidad Premium con excelentes características de resistencia a la oxidación, demulsibilidad, protección contra la herrumbre y corrosión, para sistemas hidráulicos que operan bajo condiciones severas.
Mobil DTE Oil 24	208	
Mobil DTE Oil 25	19	
Mobil DTE Oil 25	208	
Mobil DTE Oil 26	19	
Mobil DTE Oil 26	208	
Mobil DTE Oil 27	19	
Mobil DTE Oil 27	208	
Mobil DTE Oil 11M	19	Aceites hidráulicos antidesgaste de muy alta calidad para equipos marinos, con alto índice de viscosidad lo que asegura una correcta lubricación en un amplio rango de temperaturas.
Mobil DTE Oil 11M	208	
Mobil DTE Oil 13M	19	
Mobil DTE Oil 13M	208	
Mobil DTE Oil 15M	19	
Mobil DTE Oil 15M	208	
Mobil DTE Oil 16M	19	
Mobil DTE Oil 16M	208	
Mobil DTE Oil 18M	19	
Mobil DTE Oil 18M	208	
Mobil Rarus 425	19	y rotativos de alta compresión. Son aprobados por la mayoría de los fabricantes de compresores de aire. Entre ellos: Atlas Copco, Broom and Wade, Holman Bros., Ingersoll-Rand, Worthington.
Mobil Rarus 425	208	
Mobil Rarus 427	19	
Mobil Rarus 427	208	
Mobil Velocite E	19	Para husos y máquinas textiles y en general para rodamientos y cojinetes que operan a altas velocidades y bajas cargas.
Mobil Velocite E	208	
Mobil Velocite CX	19	
Mobil Velocite CX	208	
Mobil Vactra Oil N ²	19	Para guías y correderas de bancadas y sistemas de circulación de maquinas herramientas.
Mobil Vactra Oil N ²	208	
Mobil Vactra Oil N ⁴	19	
Mobil Vactra Oil N ⁴	208	
Cylrex 200M	19	Aceite lubricante para cilindros a vapor.
Cylrex 200M	208	

Mobilgard 312	19	Aceites para la lubricación de motores Diesel marinos y estacionarios.
Mobilgard 312	208	
Mobilgard 412	19	Aceites para la lubricación de motores Diesel marinos y estacionarios.
Mobilgard 412	208	
Mobilgard 330	208	
Mobilgard ADL 30	208	Lubricante Diesel avanzado para motores marinos. API CF.
Mobilgard ADL 40	208	
Mobilgard 450 NC	19	Lubricante de Alto Desempeño, libre de Zinc y Cloro para motores marinos y de ferrocarriles. 4ª generación.
Mobilgard 450 NC	208	

LUBRICANTES INDUSTRIALES ESPECIALES

Mobiltherm 603	19	Sistemas cerrados de transferencia de calor con temperaturas máx. de operación de 300°C.
Mobiltherm 603	208	
Solvac 1535-G	19	Aceite soluble recomendado como fluido refrigerante en el maquinado de metales.
Solvac 1535-G	208	
Sultran B-6	19	Fluido de corte tipo activo para el maquinado severo de metales ferrosos de aleaciones al Carbono, de aceros al Manganeso y, en general de aceros con dureza Brinell superior a 280.
Sultran B-6	208	
Vacmul 224	19	Aceite de corte del tipo no soluble, no activo para uso múltiple en el maquinado de aleaciones ferrosas y no ferrosas.
Vacmul 224	208	
Mobilect 35	213	Aceite dieléctrico aislante y refrigerante para transformadores e interruptores eléctricos.

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Cream Petrolatum	16	Vaselina sólida de tipo industrial para ser usada como base en productos industriales.
Cream Petrolatum	165	
Mobilcer C	191	Emulsión de cera para recubrimientos de madera, papel, cerámica, plásticos, gomas, etc.
Mobilcer M	191	

GRASAS INDUSTRIALES

Mobilux EP-0	16	Grasa industrial de extrema presión para descansos planos y rodamientos que operan bajo altas cargas de impacto o donde existan condiciones de vibraciones extremas. Especiales para la aplicación en la industria del papel (Wet ends), equipos de perforación, exploración y explotación en minería, excavadores, trituradores, etc. y donde las condiciones sean de humedad.
Mobilux EP-0	54	
Mobilux EP-0	181	
Mobilux EP-1	16	
Mobilux EP-1	54	
Mobilux EP-1	181	
Mobilux EP-2	16	
Mobilux EP-2	54	
Mobilux EP-2	181	
Mobilux EP-3	16	
Mobilux EP-3	181	
Mobilux 3	16	
Mobilux 3	181	
Mobiltemp 78	16	Cojinetes planos y antifricción, levas, guías y otros elementos que operen a altas temperaturas. NLGI 1.
Mobiltemp 78	54	
Mobiltemp 78	181	
Block Grease Medium	18	Grasa en panes para descansos planos.
Mobilarma 798	19	Protector contra la herrumbre y la corrosión de cables fijos o móviles.
Magnolia Drill Compound	16	Grasa especialmente desarrollada para los acoplamientos de barras de perforación en la minería.
Magnolia Drill Compound	54	
Magnolia Drill Compound	181	
Mobilith AW-2	16	Grasa extrema presión, a base jabón complejo de Litio para uso industrial.
Mobilith AW-2	181	

LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Mobil DTE FM 32	19	Lubricantes de alto rendimiento, elaborados con aceites básicos y aditivos NO TOXICOS USDA/FDA. Apropriados para la aplicación en sistemas hidráulicos, de circulación y cajas reductoras. Aprobación USDA-H1 para el uso en equipos
Mobil DTE FM 32	20	
Mobil DTE FM 32	208	
Mobil DTE FM 46	20	
Mobil DTE FM 68	20	

Mobil DTE FM 150	20	procesadores de alimentos dictada por la FDA (Federal Regulation 21 CFR 178.3570) por contacto incidental.
Mobil DTE FM 220	20	
Mobil DTE FM 320	20	
Mobil DTE FM 460	20	
Mobil FM 100 Spray Lubricant	0,4	Lubricante multipropósito y penetrante (USDA-H1).
Mobilgrease FM 101	16	Grasas a base de un jabón complejo de aluminio para aplicaciones en plantas alimenticias y equipos de higiene (USDA-H1).
Mobilgrease FM 102	16	
Mobilgrease FM 102	181	
Marcol N 82	19	Aceites blancos inodoros, incoloros y sin sabor, aprobados por la FDA y calificados bajo la USDA como tipo H1.
Marcol N 82	208	
Marcol N 82	212	

ACEITES LUBRICANTES SINTETICOS Y GRASAS SINTETICAS

Mobil SHC 524	19	Fluido hidráulico 100% sintético antidesgaste para sistemas equipados con bombas de pistón, de engranes o de paletas. Posee un amplio rango de temperaturas de operación.
Mobil SHC 524	208	
Mobil SHC 525	208	
Mobil SHC 526	208	
Mobil SHC 624	19	Lubricantes sintéticos para engranajes, rodamientos y cojinetes de equipos industriales en donde las temperaturas del lubricante en el sistema o en el depósito son extremadamente elevadas. Además, tienen un comportamiento sobresaliente en engranes, rodamientos y cojinetes a temperaturas de operación extremadamente bajas. Bajo condiciones normales proporcionan el beneficio adicional de un reducido consumo de energía.
Mobil SHC 624	208	
Mobil SHC 626	19	
Mobil SHC 626	208	
Mobil SHC 627	19	
Mobil SHC 627	208	
Mobil SHC 629	19	
Mobil SHC 629	208	
Mobil SHC 630	19	
Mobil SHC 630	208	
Mobil SHC 632	19	
Mobil SHC 632	208	
Mobil SHC 634	19	
Mobil SHC 634	208	
Mobil SHC 636	19	
Mobil SHC 636	208	
Mobil SHC 639	19	

Mobil SHC 639	208	
Mobilgear SHC 150	208	Lubricante 100% sintético para engranajes de acero en aplicaciones de trabajo pesado y condiciones de temperaturas extremas.
Mobilgear SHC 220	19	
Mobilgear SHC 220	208	
Mobilgear SHC 320	19	
Mobilgear SHC 320	208	
Mobilgear SHC 460	19	
Mobilgear SHC 460	208	
Gargoyle Arctic SHC 226	19	Lubricante 100% sintético para compresores de refrigeración del tipo recíprocante que utilizan amoníaco y de tornillo que utilizan R-12 y R-22.
Gargoyle Arctic SHC 226	208	
Mobil Rarus 827	19	Lubricante 100% sintético para compresores de aire del tipo recíprocante.
Mobil Rarus 827	208	
Mobil Rarus SHC 1024	19	Lubricantes 100% sintéticos para todos los compresores de aire de paletas rotatorias y de tornillo. Especial para servicio severo.
Mobil Rarus SHC 1026	19	
Mobil Rarus SHC 1026	208	
Mobiltemp SHC 100	20	Grasa sintética industrial multipropósito.
Mobilith SHC 100	16	Grasas 100% sintéticas para altas temperaturas y cargas extremas.
Mobilith SHC 220	16	
Mobilith SHC 220	174	
Mobilith SHC 460	16	
Mobilith SHC 460	174	
Glygoyle 30	19	Lubricante 100% sintético para cojinetes planos, rodamientos, engranajes y compresores operando en condiciones muy severas.
Glygoyle 30	208	