



LISTA DE PRECIOS LUBRICANTES PENNZOIL

DESCRIPCION	TIPO DE ENVASE	ESPECIFICACIONES
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA		
SYNTHETIC 5W-50	¼ Galón	Pennzane 100 % Sintético
ULTRA TURBO 10W-40 SEMISINTÉTICO	¼ Galón	API SL / CF. ACEA A3 / B3. Semi Sintético. Equipo Original Suzuki / Renault / Mazda / Renault-Samsung
	Galón	
MULTIGRADE 10W-30	Tambor 205 Lts	API SL. ILSAC GF-3
	Galón	
GT PERFORMANCE 20W-50	Tambor 208 lts	API SL. ACEA A2 / B2
	¼ Galón	
ALTO KILOMETRAJE 25W-50	Galón	API SG. Aceite para motores a gasolina con Alto Kilometraje (más de 100.000 kms.), recomendado especialmente para motores con altos consumos de lubricante, que tengan fugas y se desempeñen en condiciones moderadas. Formulado con alto contenido de aditivos selladores.
	¼ Galón	
HD MOTOR OIL SAE 40	¼ Galón	API SF
	Galón	
MOTORCYCLE MOTOR OIL 20W-50	¼ Galón	API SH / SG. Aceite de motor para motocicletas. Especialmente formulado para evitar la espuma producida por las altas velocidades. Excede los requerimientos de BMW, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki y Yamaha que requieran especificación SH o SG.
2-CYCLE AIR-COOLED ENGINE OIL	473 CC	Aceite para motores de 2 tiempos enfriados por aire, excepto especificaciones NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3
MARINE PREMIUM PLUS OUTBOARD 2-CYCLE OIL TC-W3	473 CC	Aceite semi sintético para motores marinos fuera de borda y motores de 2 tiempos enfriados por agua. Cumple norma NMMA TC-W3.

ACEITES PARA MOTORES DIESEL



LISTA DE PRECIOS LUBRICANTES PENNZOIL

DESCRIPCION	TIPO DE ENVASE	ESPECIFICACIONES
LONG LIFE PLUS 15W-40 CI-4	¼ Galón	API CI-4; ACEA E5; Global DHD-1; Cummins CES 20071, 72 ,76, 77; Mack EO-M+; Mercedes 228,3; Volvo VDS-2, VDS-3; Allison C4
	Galón	
	Balde 20 Lts	
	Tambor 205 lts.	
LONG LIFE 15W-40 CH-4	Balde 20 Lts.	API CH-4; ACEA E2; Cummins CES 20071; Mack EO-M; Mercedes 228,1; Volvo VDS; Allison C4
	Tambor 205 Lts	
LONG LIFE 20W-50 CH-4	Balde 20 Lts.	API CH-4; ACEA E2; Cummins CES 20071; Mack EO-M; Mercedes 228,1; Volvo VDS; Allison C4
	Tambor 205 Lts	
LONG LIFE SAE 40	Balde 19 Lts	API CF / SJ
	Tambor 205 lts	
Long Life SAE 50	Balde 19 Lts	API CF / SJ
	Tambor 208 Lts	

ACEITES TRANSMISIONES

ATF DEXRON III / MERCON	¼ Galón	Aceite para transmisiones automáticas. Cumple normas GM DEXRON III, MERCON, Allison C-4, CAT TO-2
	Balde 19 Lts	
	Tambor 208 Lts	
MULTI-VEHICLE ATF MERCON V	¼ Galón	Aceite semi sintético. Cumple norma Dexron, Dexron II, Dexron II E, Dexron III, Mercon y Mercon V, Automatic Transmission Fluid. Equipo Original MAZDA para transmisiones automáticas FN4A-EL
	Cuñete 60 Lts	
ATF TIPO F	Tambor 208 Lts	Tipo F. Excede norma Ford M2C33-F.



LISTA DE PRECIOS LUBRICANTES PENNZOIL

DESCRIPCION	TIPO DE ENVASE	ESPECIFICACIONES
SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-4	¼ Galón Balde 19 Lts	Aceite sintético transmisión manual GL-4. Equipo Original SUZUKI
SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5	Balde 19 Lts Tambor 208 Lts	Aceite sintético transmisión manual GL-5. Equipo Original RENAULT
GEAR PLUS 80W-90 GL4	Balde 19 Lts	API GL-4
GEAR PLUS LUBRICANT 80W-90 GL-5	¼ Galón Balde 20 Lts Tambor 205 Lts	API GL-5, MT-1,
POWER-TRANZ TO-4 SAE 30	Balde 19 Lts. Tambor 205 Lts. Balde 20 Lts	Aceite para transmisiones, hidráulico y caja. Excede especificación Caterpillar TO-4 y Allison C-4
HYDRA-TRANZ	Tambor 205 Lts	Aceite multi-uso para tractores. Aplicación en sistemas hidráulicos, transmisiones y frenos húmedos

ACEITES HIDRAULICOS

HYDRAULIC AW 32	Tambor 205 Lts	Anti-desgaste
HYDRAULIC AW 46	Tambor 205 Lts	Anti-desgaste
HYDRAULIC AW 68	Balde 19 Lts Tambor 208 Lts	Anti-desgaste. Cumple norma Vickers M-2950-s (sistemas hidráulicos móviles) e I-286-s (sistemas hidráulicos industriales); Denison - HF-0 y HF-1, Cincinati P-69 (ISO 68, DIN 51524 parte 2), No-EP de AGMA.

GRASAS

Pote 0,45 kg.



LISTA DE PRECIOS LUBRICANTES PENNZOIL

DESCRIPCION	TIPO DE ENVASE	ESPECIFICACIONES
PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE	Tubo 0,40 kg.	NLGI-2 GRASA ROJA multipropósito para rodamientos de rueda, contiene complejo de Litio. GC-LB
	Balde 15,9 kg.	
	Tubo 0,40 kg.	
MULTIPURPOSE 302 EP GREASE	Balde 15,9 kg.	NLGI - 2 GRASA multipropósito negra con molibdeno, de extrema presión y alta resistencia a la oxidación
	Tambor 181 kg	

OTROS PRODUCTOS

ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT	Galón Tambor 208 Lts	Anticongelante, refrigerante y antioxidante. Para diluir con agua desmineralizada o destilada PENNZOIL
FUEL INJECTOR & CARBURATOR CLEANER	354 CC	Líquido limpia inyectores para motores a gasolina GUMOUT
DIESEL FUEL INJECTOR CLEANER	591 CC	Líquido limpia inyectores para motores diesel GUMOUT
GAS TREATMENT	354 CC	Tratamiento para gasolina limpia inyectores PENNZOIL
OIL TREATMENT	355 CC	Aditivo ANTI-HUMO para motores con alto desgaste SNAP
CARB & CHOKE CLEANER	340 GR.	Spray limpia carburadores GUMOUT
Z-4 MULTI-PURPOSE LUBRICANT	340 GR.	Lubricante multipropósito PENNZOIL
Z-Q QUICK PENETRANT OIL	340 GR.	Lubricante penetrante de rápida acción PENNZOIL

1 GALON = 3,785 Lts.

¼ GALON = 0,946 Lts.