



Productos	Envase	Descripción y Aplicación
Supermultigrado-Diesel y Gasolina		
Quartz 9000 5W/40 Quartz 9000 5W/40 Quartz 9000 5W/40	1 /208 4 / 5 20 /1	Sintético - para motores de la más alta tecnología , que permite extender períodos de cambio. Para motores a gasolina y Diesel Hdi-dCi-Tdi-Dti. API SJ/CF,MB 226.5 VW. ACEA A3/B3-96 APROBACION PEUGEOT_CITROËN
Supermultigrado- Gasolina		
Quartz 7000 10W / 40 Quartz 7000 10W / 40 Quartz 7000 10W / 40	1 /205 6 /4 20 /1	Lubricante Semi- Sintético para motores de última generación Gasolina VW 500.00/505.00 11/92 -; Rover;Porsche,Saab API SJ ACEA A 3-96/B3-96 -PSA APROBACION PEUGEOT-CITROËN
Supermultigrado-Diesel		
Quartz Diesel 7000 10W / 40 Quartz Diesel 7000 10W / 40 Quartz Diesel 7000 10W / 40	1 /205 6 /4 20 /1	Lubricante Semi- Sintético para motores de última generación Diesel VW 500.00/505.00 11/92 -; Rover; Porsche, Saab API CF ACEA A 3-96/B3-96 -PSA - PEUGEOT-CITROËN
Multigrados Gasolina		
Quartz 5000 - 15W/40 Quartz 5000 - 15W/40 Quartz 5000 - 15W/40	1 /205 6 /4 12/1	Lubricante de alto rendimiento para moteres modernos incluso no catalíticos API SJ/CF ACEA A 3-96/B3-96 -PSA
Multigrados Diesel		
Quartz Diesel 5000 - 15W/40 Quartz Diesel 5000 - 15W/40 Quartz Diesel 5000 - 15W/40	1 /205 6 /4 12/1	Lubricante de alto rendimiento para moteres modernos incluso no catalíticos API SJ/CF ACEA A 3-96/B3-96 -PSA
Transmisión Mecánica		
Transmission EP B 80W/90 Transmission EP B 80W/90 Transmission EP B 80W/90	1 /205 1/20 6/4	Lubricantes sulfosforados para transmisiones automotrices con engranajes sometidos a extrema presión. GL-5 Aprobado por Mercedes Benz para sus puentes EATON, Renault
Transmission H 6965, 75W/80W Transmission H 6965, 75W/80W	1 /208 1/20	Lubricantes semi-sintético del tipo SHP (Super High Performance) sometidos a extrema presión. GL-5 MIL L 2105 D - PSA (B71 2330)
Transmisiones Automáticas		
Fluide ATX Fluide ATX Fluide ATX	1 /208 1/20 20 /1	Fluido para transmisiones automáticas y servo-dirección Dexron II; Caterpillar TO 2; ZF TE-ML 14 MB 236.6 Allison C4; Voith, Mercon PSA X71 2147



Productos	Envase	Descripción y Aplicación
Refrigerante, Anticongelante y Anticorrosivo		
Supra Freeze (100%) Supra Freeze (100%)	1 /205 20/1	Apropiado para Motores de Fierro Fundido y Aleaciones de Aluminio. Relación Mezcla 2,5 :1 (100% puro) ASTM D 3306 SAE J 1034
Supra Cool Supra Cool	1 /205 1 /20	Apropiado para Motores de Fierro Fundido y Aleaciones de Aluminio. Listo para su uso ASTM D 3306 SAE J 1034
Fluido de Freno		
Total Fluid HBF 4 Total Fluid HBF 4	4/5 Cj. 12/0,5	Líquido de Frenos y Embrague DOT 4.
Grasas para uso Automotriz		
Total Multis 2 Total Multis 2	1 /180 1 /18	Grasa de calidad superior, de elevado rendimiento, de complejo litio ISO L_XBCFB 2
Transmisiones Automáticas		
Fluide AT 42	20/1	Fluido para transmisiones automáticas y servo-dirección
Fluide DA	20/1	Fluido para transmisiones automáticas y servo-dirección
LHMPLUS	20/1	Sistemas hidráulicos
Transmisiones Manuales		
Transmission X 4 80W/90	20/1	Lubricantes del tipo SHP (Super High Performance)



