



Productos	Envase Lts.	Descripción y Aplicación
Motor Gasolina Diesel - Supermultigrados		
Excellium LDX 5W/40 Synthetic	1 /205	Sintético - para motores de la más alta tecnología , que permite extender períodos de cambio.Para motores Gasolina y Diesel HDI , DCI de alta exigencia. API SL/CF, CCMC G5/PD2 MB 229.3 VW. ACEA A3/B3/B4
Excellium LDX 5W/40 Synthetic	4 /4	
Excellium LDX 5W/40 Synthetic	18 /1	
Competition ST1 10W/40	1 /205	Lubricante Semi- Sintético para motores de última generación gasolina y diesel. VW 500.00/505.00 11/92 - ACEA A3/B3/B4; Rover;Porsche,Saab Turbo Tested API SL/CF
Competition ST1 10W/40	4 /4	
Competition ST1 10W/40	18 /1	
Competition Diesel 10W/40	6/4	Lubricante Semi- Sintético para motores de última generación diesel. API CF
Competition Diesel 10W/40	20/1	
Competition ST 15W/50	1 /205	Lubricante Semi- Sintético para motores a gasolina de última generación Rango extendido. Permite extender los períodos de cambio de lubricante. API SL/CF.
Competition ST 15W/50	6 /4	
Competition ST 15W/50	20/1	
Motor Gasolina y Diesel - Multigrados		
Prestigrade TS 20W/50	1 /205	Lubricante de alto rendimiento para motores a gasolina y diesel liviano API SL/CF ACEA A2-96/B3-96 VW 501.01
Prestigrade TS 20W/50	6 /4	
Prestigrade TS 20W/50	20/1	
Prestigrade TS 15W/40	6 /4	Lubricante de alto rendimiento para motores a gasolina y diesel liviano API SL/CF
Prestigrade TS 15W/40	20 /1	
Motor Gas Natural Comprimido-Multigrado		
Taxigas 20W/50	6 /4	Lubricante multigrado para motores a gas natural (GNC) y (GLP), de alto rendimiento API SG (GNC) SAE 20W/50
Taxigas 20W/50	20/1	
Disal HD Max 40	6 /4	Lubricante monogrado para motores diesel de servicio moderado, API: CC/SF
Motor Gasolina y Diesel con mayor kilometraje		
Elf Multiservice 200 MIL	20/1	Lubricante para motores diesel y gasolina con alto kilometraje, excelente viscosidad
Productos	Envase Lts.	Descripción y Aplicación

Motor Diesel - Supermultigrados

Performance Victory 15W/40	1 /205	SHPD. Super High Performance Diesel Engine Oil ACEA E 5
Performance Victory 15W/40	1/20	SAE 15W/40, API C I - 4, MB 228.3, Renault VI: RLD M3275, VDS -3

Performance Trophy DX 15W/40	1 /205	SHPD. Super High Performance Diesel Engine Oil ACEA E3 - 96 Allison C4
Performance Trophy DX 15W/40	1/20	API CH 4, CG 4, CF 4 Mercedes Benz 228.3; Volvo VDS II . Drenaje Extendido.

Motor Diesel - Multigrados

Performance 3D 15W/40	1 /205	Aceite Multigrado de Alto rendimiento excelente para motores Diesel Turbo
Performance 3D 15W/40	1/20	API CG-4-CF-4/CE/SJ CCMC D4/PD2 , Mack EO-K2 MB 228.1 Allison C4 ,TO2.
Performance 3D 15W/40	6 /4	ACEA E 2, (Lubricante para flota mixta diesel CF y bencinera SJ.)
Performance 3D 15W/40	20/1	

Performance 3D 20W/50	1 /205	Excelente rendimiento, reduce el consumo de aceite, mayor presión
Performance 3D 20W/50	1/20	y mejor viscosidad. Para motores diesel turbo y aspiración natural. API CF-4/SJ

Motor Diesel - Monogrados

Performance 3D 10W	1 /205	Para uso en sistemas hidráulicos que exigen viscosidad 10W.
Performance 3D 10W	1/20	API CE/CF/CF2 ; CCMC: D4.

Performance 3D 30	1 /205	Monogrado de Alto Rendimiento para Motores Diesel con grandes exigencias
Performance 3D 30	1/20	API CE/CF/CF2 ; CCMC: D4.

Performance 3D 40	1 /205	Monogrado de Alto Rendimiento para Motores Diesel con grandes exigencias
Performance 3D 40	1/20	API CE/CF/CF2 ; CCMC: D4.

Disal HD Max 40	6 /4	Lubricante monogrado para motores diesel de servicio moderado,
-----------------	------	--

Productos	Envase Lts.	Descripción y Aplicación
-----------	----------------	--------------------------

Transmisión Mecánica

Tranself Synthese FE 75W/90	18/1	Lubricante 100% Sintético, SHP& EC GL-5 & LF.
-----------------------------	------	---

Tranself TRJ 75W/80W	6 /4	Lubricante multigrado para Transmisiones Manuales SHP API GL-5
----------------------	------	--

Tranself TRX 80W/90	1 /205	Lubricante EP multigrado SHP (Super High Performance) GL- 5
---------------------	--------	---

Tranself EP 80W	1 /20	Lubricante EP para cajas ZF, Homologado MB pg. 235.1 DBL 6634 GL-4
-----------------	-------	--

Tranself B 80W/90 GL - 5	1 /205	Lubricantes sulfosforados para transmisiones automotrices con engranajes
Tranself B 80W/90 GL - 5	1/20	sometidos a extrema presión. GL-5
Tranself B 80W/90 GL - 5	6 /4	Aprobado por Mercedes Benz para sus puentes EATON, Renault
Tranself B 80W/90 GL - 5	20/1	Lubricante recomendado para PATAS motores fuera de borda

Tranself B 80W/90 GL - 5	20/0,45	
Tranself B 85W/140 GL - 5	1 /205	Lubricantes sulfosforados para transmisiones automotrices con engranajes
Tranself B 85W/140 GL - 5	1/20	sometidos a extrema presión. GL-5
Transmisión Auoblocante 90	20/0,45	4 X 4 Limited Slip , Especial para Sistemas Autobloqueantes API: GL - 5 ; MIL-L 2105 D

Transmisiones Automáticas

Elfmatic	1 /205	Fluido para transmisiones automáticas y servo-dirección
Elfmatic	1/20	Dexron II; Caterpillar TO 2; ZF TE-ML 14 MB 236.6 Allison C4; Voith, Mercon
Elfmatic	20 /1	166 H; 33F MAN 339 TIPOA

Especial Construcción

Tranself KTR 4 SAE 10W	1 /205	Lubricante extrema presión, Allison C4, Caterpillar TO 4
Tranself KTR 4 SAE 30	1 /205	Lubricante extrema presión, Komatsu Micro Clutch, cajas power shift
Tranself KTR 4 SAE 50	1 /205	Lubricante extrema presión, lubricación de mandos finales
Poclain HVI	1 /205	Lubricante hidráulico para sistemas de altas presiones sobre 600 Bar
Poclain HVI	1/20	Un elevado Índice de viscosidad le confieren una excelente estabilidad

Especiales para Agricultura

Tractelf BF 12	1 /205	Equipo Agrícola, Mov. Tierra, Sist. Hidráulico, Trans., Freno Húmedo.
Tractelf BF 12	1/20	J-20-A/B/C, John Deer J-148 (JDT-303), Volvo VME VB 101
Lactelf	4/5	Lubricante mineral, para bombas de vacío de las ordeñadoras

Productos	Envase Kls.	Descripción y Aplicación
-----------	----------------	--------------------------

Grasas para uso Automotriz

Movexa	1 /180	Grasa para chasis de jabón de calcio NLGI - 2
Movexa	1 /18	
Rolexa 2	1 /180	Grasa de litio multiuso, para servicio moderado, NLGI - 2, de color rojo
Rolexa 2	1 /18	
Rolexa 2	12/1	
Epexa MO 2	1 /180	Grasa de litio con bisulfuro de molibdeno, intervalos prolongados de engrase,
Epexa MO 2	1 /18	altas cargas e impactos. NLGI-2 lubricación de homocinéticas
Epexa MO 2	24/0,5	
Epexa 2	1 /180	Grasa de jabón de litio para rodamientos expuestos a cargas muy elevadas,
Epexa 2	1 /18	sobrecargados. NLGI - 2

Elf Multiplex EP 2	1 /180 1 /18	Grasa de calidad superior, de elevado rendimiento, de complejo litio calcio. Gran rendimiento en rodamientos sometidos a severas cargas, temperaturas
--------------------	-----------------	--

Lts. Líquido de Freno

Frelub	20/1	Líquido para Frenos y Embragues Hidráulicos, IRAM/AITA DOT 3
Frelub	24/0.2	

Refrigerante, Anticongelante y Anticorrosivo

Glacelf Supra	1 /205	Apropiado para Motores de Fierro Fundido y Aleaciones
Glacelf Supra	1/20	de Aluminio. Relación Mezcla 2,5 :1 (100% puro base orgánica)
Glacelf Supra Pack	4/5	ASTM D 3306 SAE J 1034
Glacelf Supra	20 /1	
Coolef Supra	1 /205	Refrigerante de alto rendimiento previamente mezclado
Coolef Supra	1/20	ASTM D 3306 SAE J 1034,base orgánica

Lubricantes para Motos 2 Tiempos

Moto 2	20 /1	Lubricantes para Motos 2 Tiempos, refrigeradas por aire. API TC JASO :FB
Power Nautic	20 /1	Lubricantes para Motos 2 Tiempos fuera de borda. TC - W 3

Lubricantes para Motos de alta Competición

Elf Moto 2 XT Tech.	18/1	EIF Moto 2 lubricante alto rendimiento, motores 2 tiempos
Elf Sport 2 Competition	18/1	ELF Moto 2 Competition, lubricante motores 2 tiempos alta competencia
Elf Moto 4 XT Tech.	18/1	EIF Moto 4 lubricante multigrado 100% sintético, motores 4 tiempos
Elf Sport 4 Campione	18/1	ELF Moto 4 Competition, lubricante motores 4 tiempos alta competencia
Elf Moto Air Filter Oil	12/0,4	ELF Moto Air Filter para motos de Cross, Enduro y Trial
Elf Moto Brake Fluid	12/0,25	ELF Moto Brake Fluid DOT 5 para motos de alta competencia.



Productos	Envase Lts.	Descripción y Aplicación
-----------	----------------	--------------------------

Sistemas Hidráulicos

Elfolna DS 22	1 /205	Lubricante de transmisión de potencia en sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 22	1/20	Otorga gran protección a los sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 32	1 /205	Lubricante de transmisión de potencia en sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 32	1/20	Otorga gran protección a los sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 46	1 /205	Lubricante de transmisión de potencia en sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 46	1/20	Otorga gran protección a los sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 68	1 /205	Lubricante de transmisión de potencia en sistemas hidráulicos.
Elfolna DS 68	1/20	Otorga gran protección a los sistemas hidráulicos.

Engranajes y Reductores

Carter EP 68	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 68	1/20	Ex Redultelf
Carter EP 100	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 100	1/20	
Carter EP 150	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 150	1/20	
Carter EP 220	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 220	1/20	
Carter EP 320 -460	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 320 - 460	1/20	
Carter EP 680	1 /205	Lubricante para Reductores con Aditivo de Extrema Presión.
Carter EP 680	1/20	

Productos	Envase Lts.	Descripción y Aplicación
-----------	----------------	--------------------------

Compresores de Múltiples Etapas

Dacnis VS 46	1 /205	Lubricante para Compresores de tornillo y Paleta Reciprocantes,ISO 46.
Dacnis VS 46	1/20	

Compresores de Refrigeración

Lunaria NH 68	1 /205	Compresores de refrigeración misibles con gas amoniaco como refrigerante
---------------	--------	--

Herramientas Neumáticas (percu. & perf.)

Pneuma 100	1 /205	Lubricante y refrigerante para herramientas neumáticas de perforación
------------	--------	---

Transferencia de Calor en Sistemas Cerrados

Seriola 1510	1 /205	Lubricante para Sistemas Cerrados y Abiertos de transferencia de calor.
Seriola 1510	1/20	ex - Thermelf 35

Lubricantes de Corte

Lactuca MS 5000	1 /205	Aceite de Corte Soluble de aplicaciones en mecanizados no severos
Lactuca MS 5000	1/20	ex - Sarelf

Valona ST 7037	1 /205	Aceite de Corte No Soluble para Mecanizado Severo con Aditivos
Valona ST 7037	1/20	Extrema Presión. Ex Automatelf EPA

Lubricación General

Drosera MS	1/20	Lubricante de aplicación general a pérdida con alto poder de adherencia. Ex Moglia
------------	------	--